

D8093 GS AIR AND WATER HOSE -300 PSI



DAYFLEX	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	RADIO DE CURVATURA	PRESION DE TRABAJO	PESO	REFUERZOS
CODIGO	Pulgada	mm	mm	PSI	kg/mt	NUMERO
D1255101019	3/16"	11,1	51	300	0,16	2
D1255101025	1/4"	14,0	84	300	0,18	2
D1255101031	5/16"	15,9	89	300	0,22	2
D1255101038	3/8"	17,5	102	300	0,25	2
D1255101050	1/2"	22,6	127	300	0,40	4
D1255101063	5/8"	27,0	140	300	0,49	4
D1255101075	3/4"	29,4	152	300	0,56	4
D1255101100	1"	36,5	203	300	0,77	4
D1255101125	1-1/4"	44,0	229	300	1,64	4
D1255101150	1-1/2"	53,0	254	300	1,85	4
D1255101200	2"	66,0	318	300	2,28	4

TUBO : Caucho sintético (EPDM)

CUBIERTA : Caucho sintético (EPDM) ROJA, NEGRA, AMARILLA, AZUL y VERDE

REFUERZO : Múltiples capas Textil

TEMPERATURA: -40°C a + 100°C

FACTOR DE SEGURIDAD. 3:1

LONGITUD DE LOS TRAMOS de 50 o 100 metros

Aplicación: Manguera versátil y económica, para paso de agua y aire como varios productos químicos agrícolas, y herbicidas. Tiene buen comportamiento en líneas de niebla de aceite lubricante de aire, pero NO es adecuado para paso de productos petrolíferos.

Rango de Presion: 300 PSI

***Marcacion**

 Dayflex® D8093-... GS. AIR & WATER HOSE (...) ID. -300 PSI MAX. W.P.