

**D800-F04 /// D800-F05 /// D800-F06
/// D800-F011**



DAYFLEX	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	RADIO DE CURVATURA	PRESION DE TRABAJO	PESO	REFUERZOS
CODIGO	Pulgada	mm	mm	PSI	kg/mt	NUMERO
D1343827063	5/8"	21	35	60	210	60
D1343827075	3/4"	25	40	55	210	90
D1343827100	1"	30,8	45	55	210	150
D1343827125	1.1/4"	37,7	50	55	210	150
D1343827150	1.1/2"	45,6	55	50	185	150
D1343827200	2"	58,8	110	50	185	150
D1343827250	2.1/2"	72,6	180	35	170	150
D1343827300	3"	87,6	220	35	170	150
D1343827400	4"	115,6	240	35	140	90
D1343827500	5"	142,2	400	35	140	90
D1343827600	6"	166,9	450	30	110	60
D1343827800	8"	222	700	30	110	30
D13438271100	10"	279	950	30	85	30
D13438271200	12"	329	1000	30	70	30

Construcción:

Tubo liso PVC y una cubierta ondulada. Un núcleo espiral rígida se fusiona en la manguera a través de extrusión simultánea, garantiza una alta presión y resistencia a la abrasión. Rango de presión de 30 a 60 PSI.

Aplicaciones:

Transferencia de productos químicos, polvos y líquidos. Transferencia de alimentos y bebidas. Industrias de la pesca y los buques pesqueros
cargadores de tolvas. Excelente resistencia a la abrasión y flexible. Fácil de comprobar el flujo de materiales. Tubo liso. No es tóxico.

***Marcacion**

