



S7 – PRENSA UNIFLEX

Esta prensa permite trabajar hasta 2" R12 / 4SH con terminales en 2 piezas

- Gran recorrido de apertura
 - Permite trabajar codos fácilmente sin retirar las piezas de la mordaza
- Diseño compacto
 - Ideal para taller
- Tecnología de platinas de deslizamiento
 - Sistema NO grasa en mordazas
 - Mayor limpieza de máquina y entorno
 - Larga vida útil
 - Mejora productividad con menor mantenimiento
 - Bajo costo de mantenimiento
 - Escoria no se adhiere a la máquina
 - Reduce probabilidad de filtración de sellos
 - No hay fricción por grasa, con un 20% más de eficiencia



Versiones disponibles

- Motor monofásico 115V o 220V
- Motor Trifásico 220V o 380V
- Motor a batería 12V o 24V



DETALLE TÉCNICO:	S7
Fuerza prensado (kN/Ton)	2400/240
SISTEMA NO GRASA	ОК
Control Micrómetro	ОК
SAE R15 / 4 SH // 1 Pieza	2"
SAE R15 / 4 SH // 2 Piezas	1 ½"
SAE R12 / 4 SP // 2 Piezas	2"
Industrial	2"
Codo 90° 2"	1 ½"
Rango prensado	82 mm
Apertura	+ 45 mm
Apertura sin mordaza	110 mm
Nivel de ruido	70 dBA
Motor	0,55 kW
Aceite	2,3
Medidas	430 x 367 x 682
Peso	77 Kg

Ein Unternehmen der Gruppe Freiherren Waitz von Eschen

Maschinen zur Herstellung von Schlauchleitungen -Machines for production of hose assemblies

UNIFLEX Hydraulik GmbH Robert-Bosch-Strasse 50-52 61184 Karben

BUREAU VERITAS
Certification

Telefon 06039 9171 0 Telefax 06039 9171 181 info@uniflex.de www.uniflex.de

VAT-Nr.: DE 1 14224055 Steuer-Nr.: 2624705470

UNIFLEX LATIN AMERICA

Benito Blanco 780, 11300 Montevideo, URUGUAY

Tel: 598 2 7120660 ext 1115

Handelsregister

Gerichtsstand Frankfurt a.M HRB-NR.: 72194 Amtsgericht Frankfurt a.M. Geschäftsführung Dipl. Ing. Harald von Waitz Dr. Friedrich von Waitz Patrick Sticker