

SMR180D Pressa a testa tonda, digitale "D" o con centralina elettrica "E" o con leva manuale "H"

SMR180E Round head swaging machine, digital "D" or with electrical control "E" or hand lever "H"

SMR180H Caratteristiche:

Pressa orizzontale a testa tonda da 180 ton con centralina elettrica. Comando con controllo digitale o interruttore a pedale e pulsanti o leva corta joystick, tubi da 1/4" fino a 1" 6SP - 1.1/2" R2
Raccordi a 90° 1.1/2"


Features:

Round head swaging machine to 180 ton with electrical control. Command with digital control or foot switch and buttons or hand lever, hose by 1/4" up to 1" 6SP - 1.1/2" R2 - Fittings 90° 1.1/2"

Dati tecnici	Technical data	
Dimensione tubo	Hose size	1.1/4" 4 SP
Apertura massima	Max opening	+37 (mm)
Forza di pressatura	Swaging force	180 T
Potenza	Power	1,5 kW
Alimentazione	Power supply	230 - 400 V 50/60Hz
Lunghezza	Length	700 (mm)
Larghezza	Width	500 (mm)
Altezza	High	650 (mm)
Peso con morsetti	Weight with die set	170 (kg)
Olio	Oil	45 (L)
Automazione	Automation	2 programmi di lavoro
Comandi	Commands	digitale, pulsanti e pedaliera, leva manuale

D = controllo digitale con terminale dotato di display touch-screen, gestito da PLC. Rilevazione delle quote con riga ottica. Impostazione rapida del diametro di pressatura inserendo diametro nominale e tipo di tubo, con indicazione misura morsetti da inserire, impostazione diametro di apertura min/max visualizzato, off-set di correzione diametro morsetto, con memoria dell'ultimo inserito.

D = digital control terminal with touch-screen display, controlled by PLC. Detection of the optical line with quotas. Quick Setup of the diameter of pressing enter nominal diameter and type of hose, with measurable indicators to be included die set, setting aperture diameter min / max display, off-set correction clamp diameter, with memory of the last inserted.



Base portatile completa di gusci portamorsetti e impugnatura per cambio rapido (SMR180-DP)

Dimensioni banchetto
Size dispenser:
700 x 550 H710 mm, 50 Kg
con 8 gusci
(SMR180-BP)

Optional:

Supporto cambio rapido morsetti
Battuta finecorsa posteriore (SMR180-BSD)
Morsetti speciali, marcanti
Cofanetto per marcatori 4x2 / 6x4
Cofanetto 100 caratteri marcanti
Dispenser a banchetto (SMR180-BP)
Dispenser a cassetto (SMR180-DC)
Sistema controllo pressione

Optional:

Support quick die set
Stop limit switch back
Special Die set, die set marker
Box tie 4x2 / 6x4
Box 100 marker characters
Dispenser at a banquet
Dispenser at drawer
System to check pressure



La macchina viene fornita senza olio
The machine is sold without oil



Cambio rapido trasparente
Quick tool change transparent
Transparent: SMR180-QCT
Normal: SMR180-QC

Tabelle Accessori:

Accessories tables:

Morsetti serie standard		
Codice	Campo	L.
SMR180-07	7 - 10	60
SMR180-10	10 - 13	60
SMR180-13	13 - 16	60
SMR180-16	16 - 19	60
SMR180-19	19 - 22	60
SMR180-22	22 - 26	60
SMR180-26	26 - 30	60
SMR180-30	30 - 35	70
SMR180-35	35 - 40	70
SMR180-40	40 - 45	85
SMR180-45	45 - 50	85
SMR180-50	50 - 57	85
SMF180-57	57 - 63	90
SMF180-63	63 - 69	90

Da ordinare separatamente
To order separately



Dispenser a cassetto con gusci portamorsetti e impugnatura magnetica per il cambio rapido (SMR180-DC) Da ordinare separatamente
To order separately