

## SMR260H Pressa a testa tonda, digitale "D" o con centralina elettrica "E" o con leva manuale "H"

SMR260E Round head swaging machine, digital "D" or with electrical control "E" or hand lever "H"

### SMR260D

#### Caratteristiche:

Pressa orizzontale a testa tonda da 260 ton con centralina elettrica. Comando con controllo digitale o interruttore a pedale e pulsanti o leva corta joystick, tubi da 1/4" fino a 1.1/4" 6SP - 2" R2 - Raccordi a 90° 2"

#### Features:

Round head swaging machine to 260 ton with electrical control. Command with digital control or foot switch and buttons or hand lever, hose by 1/4" up to 1.1/4" 6SP - 2" R2 - Fittings 90° 2"



La macchina viene fornita senza olio  
The machine is sold without oil



Cambio rapido trasparente  
Quick tool change transparent  
Transparent: SMR260-QCT  
Normal: SMR260-QC

| Dati tecnici        | Technical data      |                                              |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| Dimensione tubo     | Hose size           | 1.1/4" 6 SP                                  |
| Apertura massima    | Max opening         | +44 (mm)                                     |
| Forza di pressatura | Swaging force       | 260 T                                        |
| Potenza             | Power               | 4 kW                                         |
| Alimentazione       | Power supply        | 230 - 400 V 50/60Hz                          |
| Lunghezza           | Length              | 700 (mm)                                     |
| Larghezza           | Width               | 550 (mm)                                     |
| Altezza             | High                | 800 (mm)                                     |
| Peso con morsetti   | Weight with die set | 250 (kg)                                     |
| Olio                | Oil                 | 45 (L)                                       |
| Automazione         | Automation          | 2 programmi di lavoro                        |
| Comandi             | Commands            | digitale, pulsanti e pedaliera, leva manuale |

D = controllo digitale con terminale dotato di display touch-screen, gestito da PLC. Rilevazione delle quote con riga ottica. Impostazione rapida del diametro di pressatura inserendo diametro nominale e tipo di tubo, con indicazione misura morsetti da inserire, impostazione diametro di apertura min/max visualizzato, off-set di correzione diametro morsetto, con memoria dell'ultimo inserito.

D = digital control terminal with touch-screen display, controlled by PLC. Detection of the optical line with quotas. Quick Setup of the diameter of pressing enter nominal diameter and type of hose, with measurable indicators to be included die set, setting aperture diameter min / max display, off-set correction clamp diameter, with memory of the last inserted.




Dimensioni banchetto  
Size dispenser:  
700 x 550 H710 mm, 50 Kg  
con 12 gusci  
(SMR260-BP)

#### Tabelle Accessori:

##### Accessories tables:

| Morsetti serie standard |         |     |
|-------------------------|---------|-----|
| Codice                  | Campo   | L.  |
| SMR260-07               | 07 - 10 | 60  |
| SMR260-10               | 10 - 13 | 60  |
| SMR260-13               | 13 - 16 | 60  |
| SMR260-16               | 16 - 19 | 60  |
| SMR260-19               | 19 - 22 | 60  |
| SMR260-22               | 22 - 26 | 70  |
| SMR260-26               | 26 - 30 | 70  |
| SMR260-30               | 30 - 35 | 70  |
| SMR260-35               | 35 - 40 | 70  |
| SMR260-40               | 40 - 45 | 90  |
| SMR260-45               | 45 - 51 | 90  |
| SMR260-51               | 51 - 57 | 100 |
| SMR260-57               | 57 - 63 | 100 |
| SMR260-63               | 63 - 69 | 100 |
| SMR260-69               | 69 - 74 | 105 |
| SMR260-74               | 74 - 78 | 105 |
| SMR260-78               | 78 - 84 | 105 |



Dispenser a cassetto con gusci portamorsetti e impugnatura magnetica per il cambio rapido (SMR260-DC) Da ordinare separatamente  
To order separately

#### Optional:

Supporto cambio rapido morsetti  
Battuta finecorsa posteriore (SMR260-BSD)  
Morsetti speciali, marcanti  
Cofanetto per marcatori 4x2 / 6x4  
Cofanetto 100 caratteri marcanti  
Dispenser a banchetto (SMR260-BP)  
Dispenser a cassetto (SMR260-DC)  
Sistema controllo pressione

#### Optional:

Support quick die set  
Stop limit switch back  
Special Die set, die set marker  
Box tie 4x2 / 6x4  
Box 100 marker characters  
Dispenser at a banquet  
Dispenser at drawer  
System to check pressure