

SMR330D-S Pressa a testa tonda, digitale "D" o con centralina elettrica "E"

SMR330E-S Round head swaging machine 330 ton, digital "D" or with electrical control "E"

SMR330D Caratteristiche:

Pressa orizzontale a testa tonda con centralina elettrica. Comando con controllo digitale o interruttore a pedale e pulsanti, tubi da 1/4" fino a 2" 6SP - 3" R2 - Raccordi a 90° 3"

SMR330E

S = versione da 380 Ton, non disponibile in magazzino (solo su ordinazione)

Features:

Round head swaging machine with electrical control. Command with digital control or foot switch and buttons, hose by 1/4" up to 2" 6SP - 3" R2 - Fittings 90° 3"

S = version to 380 Ton, not available in stock room (only on booking)

Dati tecnici	Technical data	
Dimensione tubo	Hose size	2" 6 SP (1.1/2")
Apertura massima	Max opening	+54 (mm)
Forza di pressatura	Swaging force	380 T (330 T)
Potenza	Power	5,5 kW
Alimentazione	Power supply	230 - 400 V 50/60Hz
Lunghezza	Length	760 (mm)
Larghezza	Width	620 (mm)
Altezza	High	790 (mm)
Peso con morsetti	Weight with die set	430 (kg)
Olio	Oil	60 (L)
Automazione	Automation	2 programmi di lavoro
Comandi	Commands	digitale, pulsanti e pedaliera



La macchina viene fornita senza olio
The machine is sold without oil



Cambio rapido trasparente
Quick tool change transparent
Transparent: SMR330-QCT
Normal: SMR330-QC

Tabelle Accessori:

Accessories tables:

Morsetti serie standard		
Codice	Campo	L.
SMR260-07	07 - 10	60
SMR260-10	10 - 13	60
SMR260-13	13 - 16	60
SMR260-16	16 - 19	60
SMR260-19	19 - 22	60
SMR260-22	22 - 26	70
SMR260-26	26 - 30	70
SMR260-30	30 - 35	70
SMR260-35	35 - 40	70
SMR260-40	40 - 45	90
SMR260-45	45 - 51	90
SMR260-51	51 - 57	100
SMR260-57	57 - 63	100
SMR260-63	63 - 69	100
SMR260-69	69 - 74	105
SMR260-74	74 - 78	105
SMR260-78	78 - 84	105

Da ordinare separatamente

To order separately

Morsetti con adattatore H.120		
Codice	Campo	L.
SMR330-57	57 - 63	120
SMR330-63	63 - 69	120
SMR330-69	69 - 74	120
SMR330-74	74 - 78	120
SMR330-78	78 - 84	120

Morsetti diretti		
Codice	Campo	L.
SMR330-84	84 - 92	120
SMR330-92	92 - 100	120
SMR330-100	100 - 108	120
SMR330-108	108 - 116	120
SMR330-116	116 - 120	120
SMR330-120	120 - 126	120

D = controllo digitale con terminale dotato di display touch-screen, gestito da PLC. Rilevazione delle quote con riga ottica. Impostazione rapida del diametro di pressatura inserendo diametro nominale e tipo di tubo, con indicazione misura morsetti da inserire, impostazione diametro di apertura min/max visualizzato, off-set di correzione diametro morsetto, con memoria dell'ultimo inserito.

D = digital control terminal with touch-screen display, controlled by PLC. Detection of the optical line with quotas. Quick Setup of the diameter of pressing enter nominal diameter and type of hose, with measurable indicators to be included die set, setting aperture diameter min / max display, off-set correction clamp diameter, with memory of the last inserted.



Dimensioni banchetto con 12 gusci
660 x 880 H710 mm 84 Kg
Size dispenser with 12 shell
660 x 880 H710 mm 84 Kg
(SMR330-BP)

Optional:

Supporto cambio rapido morsetti
Cambio rapido trasparente (SMR330-QCT)
Battuta finecorsa posteriore (SMR330-BSD)
Morsetti speciali, marcanti
Cofanetto per marcatori 4x2 / 6x4
Cofanetto 100 caratteri marcanti
Dispenser a banchetto (SMR330-BP)
Sistema controllo pressione
Adattatore per morsetti (SMR330-AD120)

Optional:

Support quick die set
Quick tool change transparent
Stop limit switch back
Special Die set, die set marker
Box tie 4x2 / 6x4
Box 100 marker characters
Dispenser at a banquet
System to check pressure
Adapter for die set